

EG Magic Power

Редуктор EG Magic Power предназначен для обслуживания двигателей большой мощности. Испаритель имеет один газоотвод под шланг диаметром 12 мм и поддерживает мощность 250 л.с., но можно использовать дополнительный выходной разъем, тогда максимальная мощность, которую выдерживает испаритель, составляет 450 л.с.

Компактный размер позволяет легко устанавливать его на различные транспортные средства, сохраняя при этом высокую эффективность и надежность.

Регулятор EG Magic Power отличается улучшенным потоком газа и оптимизированной системой управления температурным режимом, что обеспечивает лучший контроль давления газа и увеличивает срок службы компонентов. Идеально подходит для установки в легковые и грузовые автомобили с мощными двигателями.



РАЗМЕРЫ: 115x65mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Для двигателей мощностью до 450 л.с.
- Простота установки, его можно разместить в автомобиле в любом положении.
- Регулируемое давление в диапазоне 0,8 – 1,6 бар.
- Регулируемый выпуск охлаждающей жидкости
- Газовый ввод: медные трубы диаметром 8 мм (резьбовой ввод M12x1).
- Использование центробежного эффекта для отделения жидкой фазы сжиженного нефтяного газа
- Увеличьте поверхность теплообменника благодаря оптимизированной конструкции.
- Компенсация входного давления
- Встроенный предохранительный клапан Zint
- Датчик NTC 4,7 кОм
- Двухсекционная ручка для удобного размещения.
- Сертификат: E8 67R02/02 11748 03.